

計 算 書

名 称	計 算 式	単 位	数 量
舗装打換え工			
舗装版切断工 〔As舗装版〕 〔t=15cm以下〕	No. 0付近 L=7.7m 3No. 0付近 L=11.0m L = 7.7 + 11.0 = 18.7	m	19
舗装版破碎工 〔As舗装版〕 〔t=5cm〕	車道本線 t=5cm 舗装面積計算書より A = 740.5	m ²	741
殻 運 搬 (アスファルト殻)	V = 740.5 × 0.05 = 37.0	m ³	37
殻 処 理 (アスファルト殻)	殻運搬より V = 37.0 = 37.0	m ³	37
不 陸 整 正 工 〔補足材有り〕 〔RC-40 t=3cm〕	舗装版破碎工より A = 740.5 = 740.5	m ²	741
表 層 工 〔再生密粒度As(13)〕 〔t=5cm PK-3〕	車道本線 t=5cm 舗装版破碎工より A = 740.5 = 740.5	m ²	741

舗 装 工 計 算 書

測 点	点 間 距 離	舗装打換え工					舗装打換え工				
		単距離	幅	平 均	面 積	摘 要	単距離	幅	平 均	面 積	摘 要
No. 0			7.70								
No. 0+2.70	2.70		4.30	6.00	16.2						
No. 0+12.20	9.50		4.30	4.30	40.9						
No. 0+12.20			3.80	4.05							
No. 1	7.80		3.80	3.80	29.6						
No. 2	20.00		3.80	3.80	76.0						
No. 3	20.00		3.80	3.80	76.0						
No. 3+3.90	3.90		3.50	3.65	14.2						
No. 3+3.90			4.28	3.89							
No. 3+9.20	5.30		9.45	6.87	36.4						
小 計	69.2				289.3						

舗 装 工 計 算 書

測 点	点 間 距 離	舗装打換え工									
		単距離	幅	平 均	面 積	摘 要	単距離	幅	平 均	面 積	摘 要
2No. 0			7.00								
2No. 1	20.00		5.60	6.30	126.0						
2No. 2	20.00		5.50	5.55	111.0						
2No. 3	20.00		5.60	5.55	111.0						
2No. 3+2.50	2.50		5.70	5.65	14.1						
小 計	62.50				362.1						

舗 装 工 計 算 書

測 点	点 間 距 離	舗装打換え工									
		単距離	幅	平 均	面 積	摘 要	単距離	幅	平 均	面 積	摘 要
3No. 0			11.00								
3No. 0+2.20	2.20		6.20	8.60	18.9						
3No. 0+4.20	2.00		4.00	5.10	10.2						
3No. 0+19.20	15.00		4.00	4.00	60.0						
小 計	19.2				89.1						
合 計	150.9				740.5						

計 算 書

名 称	計 算 式	単 位	数 量
区画線工			
(供用区間)			
溶融式区画線			
実線 白	停止線 (No. 0付近)		
W=30cm	AL=2.5 = 2.5	m	2.5
溶融式区画線			
(文字・記号(白色))	止まれ (No. 0+2.7付近)		
W=15cm換算	BL=18.6 = 18.6	m	19